

→ 简介

→ 外形结构

× × : 17.8mm×110mm×117mm

NPDL- C102X X 011

→ 技术参数

供电电源: 18V DC~32V DC (24V DC)

输入(1 2):

0~1A; 0~2.5A; 0~5A; 0~10A

输出(7 8 9):

4mA~20mA
0(4)mA~20mA; 0mA~10mA
1~5V; 0~5V; 0~10V

负载能力:

$R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$; U
0(4)mA~20mA: $\leq 550\Omega$; 0mA~10mA: $\leq 1.1k\Omega$
0(1)V~5V: $\geq 1M\Omega$; 0V~10V: $\geq 2M\Omega$

传输精度: 0.2%F.S. (0~120%)

输出纹波: $< 16mV_{rms}$ (250 Ω)

温度漂移: 0.01%F.S./ $^{\circ}C$

频率响应: 40Hz~1kHz

响应时间: $< 330ms$

过载能力: 2

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA 测试时间1分钟):

$\geq 1500VAC$ (/ /)

环境条件:

-20 $^{\circ}C$ ~+60 $^{\circ}C$
10%RH~90%RH (40 $^{\circ}C$)
80kPa~106kPa
-40 $^{\circ}C$ ~+80 $^{\circ}C$

功耗: $< 1W$

→ 安装

○ DIN IEC 60715 35mm
○

A
DIN

Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

→ 面板显示

○ PWR: ()

→ 注意事项

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2