

→ 简介

→ 技术参数

供电电源:
18V DC~32V DC (24V DC)
85V AC~265V AC (120V DC~360V DC)
2):
2.5A; 0~5A; 0~10A

$R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$; U
0(4)mA~20mA: $\leq 550\Omega$; 0mA~10mA: $\leq 1.1k\Omega$
0(1)V~5V: $\geq 1M\Omega$; 0V~10V: $\geq 2M\Omega$

传输精度: 0.2%F.S. (0~120%)

输出纹波: $< 16mV_{rms}$ (250 Ω)

温度漂移: 0.01%F.S./ $^{\circ}C$

频率响应: 40Hz~400Hz

响应时间: $< 330ms$

过载能力: 2

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度(漏电流1mA 测试)

$\geq 1500VAC$ (

环境条件:

NPDL- C002 X X 0 X 1

- 1 24V DC
- 2 220V AC
- 2
- 1

	4mA~20mA
	1V~5V
	0mA~10mA
	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
7	

○

○

→ 外形结构

× × : 17.8mm×110mm×117mm

→ 安装

○

→ 面板显示

○ PWR: ()

→ 注意事项

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2