


→ 简介

/

响应时间: ≤ 0.5 s
温度漂移: 30 ppm/℃
冷端温度补偿准确度: ± 1 ℃
冷端温度补偿范围: -20 ℃ ~ +60 ℃
电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1
介电强度 (漏电流1mA 测试时间1分钟):
≥ 1500V AC (/ /)
绝缘电阻: ≥ 100 MΩ (/ /)
环境条件:
-20 ℃ ~ +60 ℃
10 %RH ~ 90 %RH (40 ℃)
80 kPa ~ 106 kPa
-40 ℃ ~ +80 ℃

功耗:
24V DC 1.2W

→ 型号命名规则



→ 技术参数

供电电源:
(14+ 15-)
18V DC ~ 60V DC (24V DC)
输入信号类型 (1 2 3 4 5 6):
允许引线电阻: ≤ 20 Ω/
输出信号类型 (7 8 9 10 11 12):
4 mA ~ 20 mA 20 ~ 4 mA
0(4) mA ~ 20 mA 0 mA ~ 10 mA 20 ~ 4 mA
0(1) V ~ 5 V 0 V ~ 10 V
4 ~ 20 mA NAMUR NE43
负载能力:
 $R_L \leq [(U/3)/0.02]\Omega$ U
0(4) mA~20 mA 20~4 mA: ≤ 550 Ω 0 mA~10 mA: ≤ 1.1 kΩ
0(1) V ~ 5 V: ≥ 1 MΩ 0 V ~ 10 V: ≥ 2 MΩ
隔离传输准确度 25 ℃ ± 2 ℃ 不含冷端补偿 :

1	
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
X	

○

→ 注意事项

○

IP 20

→ 面板显示

○ PWR: ()

○ CH1 CH2:

1 2 LED
LED TC: LED RTD:
LED

→ 编程及校准

○

○

○